03115, м. Київ, вул. Івана Крамського, 14/34.
E-Mail адреса: ceo.sunice@ukr.net
Телефон: +38 (044) 450-93-93
sun-ice.com.ua

Systemair KVK 200 Ins. Circ. duct fan

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 27427
Виробник: Frico
Код товару: KVK

від 42326 грн.

Опис

Speed-controllable

Integral thermal contacts

Low noise level

Easily removable fan assembly

KVK 200-500 models have a double inlet centrifugal fan with forward-curved impellers and a maintenance-free external rotor motor. The fan is mounted on a plate to facilitate easy removal for cleaning and servicing. To protect the motor from overheating the fans have an integral thermal contact with leads for connection to a motor protection device.

The fans can be installed in any position and are easy to connect to spiral ducts using FK mounting clamps. The KVK models are manufactured from galvanised sheet steel and are thermally and acoustically insulated with a 50 mm layer of rockwool with a surface liner which prevents the migration of fibres into the airstream.

Документація

- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_KV_DUO__KVK_(614.14 KB)
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_KV_DUO__KVK_(614.14 KB)
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_KV_DUO__KVK_(614.14 KB)
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_KV_DUO__KVK_(614.14 KB)
- Semko Certificate KVK 1116708.pdf (1,38 MB)
- Semko Certificate KVK 1116708.pdf (1,38 MB)
- Semko Certificate KVK 1116708.pdf (1,38 MB)
- Semko Certificate KVK 1116708.pdf (1,38 MB)

Аналоги

- Systemair KVK 160 L Ins. Circ. duct fan

Характеристики

Виріб	
Найменування виробу	Systemair
Категорія установки	KVK 200 Ins. Circ. duct fan
Номінальні параметри	
Частота, Гц	230
Тип двигуна	F
Споживана потужність, кВт	200
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	13,88
Імпульс, N	2 422
Клас енергоефективності, базовий агрегат	4
Макс. розсіювана потужність, Вт	0,837
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 70
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(А)	AC
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	70
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP44
Розміри та вага	
Канальний охолоджувач/нагрівач	200
Базовий агрегат	
CTRL	0,227
P макс, Вт	742
Ps вих, Па	0,144
QV вих, дБ(А)	196
QV макс, м³/год	C
SEC класу	-9,07
SEC Тепло, кВтгод/(м²/а)	-51,63
SEC Холод, кВтгод/(м²/а)	-24,57
SPI, Вт/(м³/год)	50
Різне	0,65
Річна економія тепла (AHS), помірний клімат, кВтгод/а	149
Річна економія тепла (AHS), холодний клімат, кВтгод/а	149
Річна економія тепла (AHS), холодний клімат, кВтгод/а	28
Річне енергоспоживання (AEC), помірний клімат, кВтгод/а	1,5
Річне енергоспоживання (AEC), спекотний клімат, кВтгод/а	285
Річне енергоспоживання (AHS), спекотний клімат, кВтгод/а	55
Річний енергоспоживання (AEC), холодний клімат, кВтг	13
X-значення	1,1
Дані згідно з ErP	
SEC Середня, кВтгод/(м²/а)	C
Клас енергоефективності, локальні вимоги	E
Напрям повітря	2018
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	1~
Номінальні дані	
Клас герметичності	191
Номінальна потужність на валу (P2), кВт	Круглый
Параметри звуку	
Відповідність ErP	39
Звукова потужність (LWA)	43

03115, м. Київ, вул. Івана Крамського, 14/34.
E-Mail адреса: ceo.sunice@ukr.net
Телефон: +38 (044) 450-93-93
sun-ice.com.ua

Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	макс. 857
Установка з автоматикою на запит	
Допустима вологість навколишнього середовища, % відносної вологості	149
Екодизайн	
QV ном, дБ(A)	Неприменимо
Номінальна напруга,	5
Температурний коефіцієнт (UVU)	Отсутствует
тип приводу	RVU
Тип усанівки	Внешние MSD или VSD
Тип утилізації тепла	UVU