



## Frico ELV331 Теплоventильатор

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 11755  
Виробник: Frico  
Код товару: ELV331

від 116311 грн.

### Опис

Тепловентилятори для роботи на судах та спорудах на морі

Теплові вентилятори серії Elektra призначені для роботи в несприятливих умовах. Апарати серії Elektra V мають сертифікацію за класифікацією Det Norske Veritas та працюють в умовах підвищеної вібрації на морських судах та морських платформах.

Тепловентилятори серії Elektra відрізняє сучасний дизайн, корпус з нержавіючої сталі, ґрати та монтажні скоби пофарбовані у червоний колір. Апарати серії Elektra V, як правило, встановлюються на стіні, але оскільки монтажні скоби можуть повертатися та використовуватися як опори, це дозволяє використовувати Elektra V у переносному варіанті.

### Документація

- [Страницы каталога Elektra \(890,37 KB\)](#)
- [Страницы каталога Elektra \(890,37 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Elektra \(730,38 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Elektra \(730,38 KB\)](#)
- [DNV ELEKTRA V\\_2018-2022.PDF \(337,5 KB\)](#)
- [DNV ELEKTRA V\\_2018-2022.PDF \(337,5 KB\)](#)
- [Internal\\_Manual\\_How\\_to\\_change\\_spare\\_parts.pdf \(134,27 KB\)](#)
- [Internal\\_Manual\\_How\\_to\\_change\\_spare\\_parts.pdf \(134,27 KB\)](#)
- [LVD Elektra.pdf \(2,67 MB\)](#)
- [LVD Elektra.pdf \(2,67 MB\)](#)
- [SEMKO ELC331, ELV331, 3333, 3344, 5323, 5333, 6344.pdf \(211,02 KB\)](#)
- [SEMKO ELC331, ELV331, 3333, 3344, 5323, 5333, 6344.pdf \(211,02 KB\)](#)
- [UKCA Declaration ELV \(142,38 KB\)](#)
- [UKCA Declaration ELV \(142,38 KB\)](#)
- [wd\\_frico\\_elektra\\_170131.pdf \(1012,1 KB\)](#)
- [wd\\_frico\\_elektra\\_170131.pdf \(1012,1 KB\)](#)
- [Инструкция Elektra V \(964,18 KB\)](#)
- [Инструкция Elektra V \(964,18 KB\)](#)
- [Електроschema ELEKTRA CFVH.PDF \(620,67 KB\)](#)
- [Електроschema ELEKTRA CFVH.PDF \(620,67 KB\)](#)

### Характеристики

Номинальні параметри	
Фази	230
Витрата повітря, м³/год	13
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрев
Функції	3
Розміри та вага	
Ширина, мм	-30 до 40
Висота, мм	300
Глибина, мм	375
Вага, кг	340
Електричне нагрівання	
Нагрів	22
Обігрів, напруга, В	13.3; 9
Обігрів, сила струму, А	3; 2
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	1-
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	0,45
Сила струму, двигун/керування, А	230
Номинальні дані	
Довжина, мм	RAL 3020
Колір корпусу, NCS	Нержавіюча сталь EN 1.4016
Колір решітки виводу, RAL	Транспортний червоний
Повна потужність при t води 60/40 °С, t повітря +18 °С, кВт	NCS 1090-Y80R
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP44
Параметри звуку	
Діаметр Ø, мм	Conditions: Distance to the unit 5 metres.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	400