



Systemair EC-Basic-H humidity

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 24807
Виробник: Frico
Код товару: EC-Basic-H

від 0 грн.

Опис

Легкий та простий в установці, підключенні та на будівництві

Мережі 50 / 60Гц

Використовується з усіма однофазними (220 В) і трифазними (380 В) СС-вентиляторами

Вбудований датчик вологості відповідає стандартам СЕ

EN 60730-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1

Регулювання на вимогу Контролер порівнює вологість у приміщенні із встановленою та регулює вихідний сигнал 0..10 В до вентилятора по алгоритму РІ в прямому або зворотному дії на основі установки перемички JP1 : JP1

закрита 1-2 = Нагрів (

Характеристики

Контролер та датчики	
Температурний коефіцієнт	0 до 100
Номінальні дані	
Клас герметичності	0
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP30
Номінальні параметри	
Керуючий сигнал	-20 до 50
Рекомендований запобіжник	85 до 265
Споживаний струм, А	50; 60
Частота, Hz	265
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	0,137

зворотна дія)

JP1

закрита

2-3

= охолодження

(

пряма дія)

Документація

- [24807_Declaration of Conformity_EN.pdf \(127,33 KB\)](#)
- [24807_Declaration of Conformity_EN.pdf \(127,33 KB\)](#)
- [IMO_EC-BASIC_EN_SV_REV3.PDF \(1.42 MB\)](#)
- [IMO_EC-BASIC_EN_SV_REV3.PDF \(1.42 MB\)](#)

Аналоги

- [Systemair EC-Basic-T temperature](#)
- [Systemair EC-Basic-U universal 0-10V](#)