

Frico TWT10331 Конвектор THERMOWARM

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 6971
Виробник: Frico
Код товару: TWT10331

від 17415 грн.



Опис

Компактний конвектор з різними варіантами виконання

Конвектори серії Thermowarm – це компактні та легкі в установці прилади для обігріву підсобних приміщень магазинів, приміщень з підвищеною вологістю, наприклад, роздягальні та туалети. Конвектор серії TWTC може також використовуватися в приміщеннях з корозійним або агресивним середовищем. Температура поверхні приладу серії TWT200 нижче 60°C, тому його установка сертифікована для дитячих закладів та роздягальні душових кімнат.

Прилади легко встановлюються в необхідному місці, і, незважаючи на компактні розміри, мають значну потужність. Пропонують три варіанти обробки корпусу: біле, сіре забарвлення або нержавіюча сталь, дають можливість вибрати прилад для даного інтер'єру приміщення.

- Потужність: 300Вт – 1000Вт
- TWT100/200: IP44, TWT300 IP21, TWTC: IP54

Документація

- [cat_frico_twt_ru_160415.pdf \(208.1 KB\)](#)
- [cat_frico_twt_ru_160415.pdf \(208.1 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity TWT/TWTC \(139.21 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity TWT/TWTC \(139.21 KB\)](#)
- [MA_FRICO_TWT_TWTC_SE_NO_GB_DE_RU_160613.PDF \(125.55 KB\)](#)
- [MA_FRICO_TWT_TWTC_SE_NO_GB_DE_RU_160613.PDF \(125.55 KB\)](#)
- [pl_frico_twt_ru_160213.pdf \(161.55 KB\)](#)
- [pl_frico_twt_ru_160213.pdf \(161.55 KB\)](#)
- [TWT_DNV_E-14035.PDF \(192.93 KB\)](#)
- [TWT_DNV_E-14035.PDF \(192.93 KB\)](#)
- [UKCA Declaration TWT \(141.86 KB\)](#)
- [UKCA Declaration TWT \(141.86 KB\)](#)
- [Wiring diagram TWT \(494.75 KB\)](#)
- [Wiring diagram TWT \(494.75 KB\)](#)

Аналоги

- [Frico TWT11021 Конвектор THERMOWARM](#)
- [Конвектор Frico TWTC30521 THERMOWARM](#)
- [Frico TWT10521 Конвектор THERMOWARM](#)

Характеристики

| Опції | |
|---|--------------------|
| Вихідна потужність, кВт | Електронагрев |
| Функції | 0,3 |
| Електричне нагрівання | |
| Обігрів, напруга, В | 0,75 |
| Обігрів, сила струму, А | 0,3 |
| Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С | 2~ |
| Фази | 400 |
| Номінальні дані | |
| клас захисту | RAL 9016 |
| Колір корпусу, NCS | Транспортный белый |
| Робоча температура довкілля (сухі умови), °С | IP44 |
| Розміри та вага | |
| вага, кг | 123 |
| Висота, мм | 345 |
| Витрата повітря, м³/год | 2 |
| Глибина, мм | 205 |