



Systemair K 315 M sileo**

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 27758
Виробник: Frisco
Код товару: K

від 14759 грн.

Опис

Преимущества:

- Возможность регулирования скорости
- Низкий уровень шума
- Повышенная эффективность
- Встроенные термоконтакты
- Монтаж в любом положении
- Допускается наружный монтаж
- Не требуют обслуживания и надежны в работе

Рекомендации по применению: Вентиляторы K Sileo - надежное решение для систем вентиляции различного назначения - бытового, общественного, административного и промышленного.

Конструкция: Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Для увеличения герметичности корпуса его части завальцованы. Корпус имеет минимальную длину фланцев 25 мм для правильного крепления к воздуховодам.

Двигатель: Используются двигатели с внешним ротором с рабочим колесом с назад загнутыми лопатками, изготовленными из пластика. Для защиты двигателя от перегрева вентилятор имеет встроенные термоконтакты с ручным перезапуском.

Регулирование скорости: Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью 5-ти ступенчатого трансформатора или плавно, с помощью тиристора.

Подключение: Для электрического подключения вентиляторы K имеют клеммную коробку на корпусе.

Монтаж: Вентиляторы K устанавливаются непосредственно в воздуховодах круглого сечения. Допускается монтаж под любым углом относительно оси вентилятора, а также во влажных помещениях и на улице без дополнительной защиты (при подсоединении воздуховодов к вентилятору с обеих сторон). В комплекте поставляется монтажный кронштейн с винтами для быстрого и удобного монтажа вентилятора на стену или потолок. Хомуты FK (дополнительная принадлежность) облегчают монтаж и демонтаж, а также предотвращают передачу вибрации на воздуховод.

Документація

- [132780_FANS_INSTRUCTIONS_OUTSIDE_EU_A002.PDF \(1006.63 KB\)](#)
- [132780_FANS_INSTRUCTIONS_OUTSIDE_EU_A002.PDF \(1006.63 KB\)](#)
- [132780_FANS_INSTRUCTIONS_OUTSIDE_EU_A002.PDF \(1006.63 KB\)](#)
- [132780_FANS_INSTRUCTIONS_OUTSIDE_EU_A002.PDF \(1006.63 KB\)](#)

Аналоги

- [Systemair K 160 XL sileo](#)
- [Systemair K 200 M sileo](#)
- [Systemair K 315 L Sileo**](#)
- [Systemair K 125 M sileo](#)
- [Systemair K 250 M sileo](#)
- [Systemair K 150 XL sileo](#)

Характеристики

Опції	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(А)	АС
Дані згідно з ЕгР	
Напрям повітря	Не соответствует ERP-системе
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	1~
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP44
Тип двигуна	F
Номинальні дані	
Клас герметичності	201
Номинальна потужність на валу (P2), кВт	Круглый
Номинальні параметри	
Імпульс, N	2 520
Клас енергоефективності, базовий агрегат	5
Макс. розсіювана потужність, Вт	0,882
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °С	макс. 70
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	70
Споживаний струм, А	50
Частота, Нз	230
Параметри звуку	
Відповідність ЕгР	48
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 1 238
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	5,5
Канальний охолоджувач/нагрівач	315
Торгове найменування	315