



Опис

Документація

- [Argus-RC_GB.pdf \(303,91 KB\)](#)
- [Argus-RC_GB.pdf \(303,91 KB\)](#)
- [Argus-RC_GB.pdf \(303,91 KB\)](#)
- [Argus-RC_GB.pdf \(303,91 KB\)](#)
- [Argus-RC_Inst_EN_SV_FR.pdf \(844,84 KB\)](#)
- [Argus-RC_Inst_EN_SV_FR.pdf \(844,84 KB\)](#)
- [Argus-RC_Inst_EN_SV_FR.pdf \(844,84 KB\)](#)
- [Argus-RC_Inst_EN_SV_FR.pdf \(844,84 KB\)](#)

Аналоги

- [Systemair Argus-RC-CDO Room controller](#)
- [Systemair Argus-RC-O Room Controller](#)
- [Systemair Argus-RC-C3DOC Room controller](#)

Systemair Argus-RC Room Controller

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 2912
Виробник: Frisco
Код товару: Argus-RC

від 0 грн.

Характеристики

Виріб	
Тип підключення повітропроводу	макс. 50
Номінальні параметри	
Споживаний струм, А	50; 60
Витрата повітря, м³/год	0,132
Рекомендований запобіжник	18 до 30
Розмір повітропроводу: Круглий, вихід, мм	AC
Номінальні дані	
Регулювання швидкості	макс. 90
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP20
Екодизайн 327	
Рік випуску	Контроллер температуры