



Frico P153 Тепловентилятор

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 3091
Виробник: Frico
Код товару: P153

від 55859 грн.

Опис

Переносний тепловентилятор для надійної роботи в будь-яких умовах

Tiger - це компактні та високонадійні прилади з широким спектром застосування.

У тепловентилятора серії Tiger міцний корпус із листової сталі, пофарбований у червоний колір емаллю методом порошкового напилення. Добре збалансована трубчаста рукоятка є опорою і може бути використана для підвісу приладу на стіні. Корпус з листової сталі надійно захищає апарат від ударів та вібрацій та дозволяє використовувати його при агресивних впливах навколишнього середовища.

Документація

- [Страницы каталога Tiger \(743,24 KB\)](#)
- [Страницы каталога Tiger \(743,24 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Tiger P153-P15323 \(138,85 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Tiger P153-P15323 \(138,85 KB\)](#)
- [Environmental facts CAT-Panther-Tiger-SW.pdf \(43,62 KB\)](#)
- [Environmental facts CAT-Panther-Tiger-SW.pdf \(43,62 KB\)](#)
- [UKCA Declaration TIGER \(142,57 KB\)](#)
- [UKCA Declaration TIGER \(142,57 KB\)](#)
- [Инструкция Tiger 2-15 \(298,45 KB\)](#)
- [Инструкция Tiger 2-15 \(298,45 KB\)](#)
- [Електросхема TIGER.PDF \(264,5 KB\)](#)
- [Електросхема TIGER.PDF \(264,5 KB\)](#)

Аналоги

- [Переносні тепловентилятори Frico P93-0](#)
- [Frico P33 Тепловентилятор](#)

Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрів
Функції	15
Електричне нагрівання	
Нагрів	43
Обігрів, напруга, В	22; 11
Обігрів, сила струму, А	15; 7,5
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	3~
Фази	400
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	0,3
Обігрів, потужність, кВт	1 350
Сила струму, двигун/керування, А	400
Номінальні дані	
клас захисту	RAL 3020
Колір корпусу, NCS	Транспортний червоний
Колір корпусу, RAL	NCS 1090-Y80R
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP44
Ширина, мм	-20 до 30
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	61
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 3 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	47
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	1 120
Розміри та вага	
вага, кг	530
Висота, мм	410
Витрата повітря, м³/год	17
Глибина, мм	510