



## Systemair DHS 400E4

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 36123  
Виробник: Frisco  
Код товару: DHS

від 67657 грн.

### Опис

- Висока ефективність
- Можливість регулювання швидкості
- Вбудовані термоконтакти
- Низький рівень звуку
- Широкий асортимент аксесуарів
- Зручні при монтажі та надійні в роботі

DVS/DHS/DVSI Sileo добре підходять для переміщення великих об'ємів повітря при середньому тиску та дуже низьких рівнях шуму. Ці моделі поставляються з робочими колесами з 3D-профилем із загнутими назад лопатками та двигунами із зовнішнім ротором. Двигуни мають можливість регулювання швидкості напруги. При регулюванні швидкості дахових вентиляторів DVS/DHS/DVSI необхідний перетворювач частоти із синус-фільтром!

Двигуни встановлені на ефективних віброасніках.

DVS / DHS / DVSI Sileo ... E4 / E6 / EZ / EV: 1 – двигун

DVS / DHS / DVSI Sileo ... DV / DS: 3 – з Y / D-з'єднання для перемикання 2 швидкостей

Для захисту двигунів від перегріву двигуни Sileo до типорозміру 311 оснащені вбудованими термоконтактами з ручним перезануском у соотв. з EN 60335-2-80. З розміру 355 застосовують термоконтакти із зовнішніми висновками для підключення до пристрою захисту двигуна. Корпус виготовлений із алюмінію, рама основи з оцинкованої сталі. Підходить для морського вживання. Робоче колесо Sileo виготовляється з композитного матеріалу із високоефективною технологією 3D-профілю лопаток вентилятора.

DVS Sileo з вертикальним викидом

DHS Sileo з горизонтальним викидом

DVSI Sileo з 50 мм ізоляцією з мінеральної вати для зниження рівня шуму

### Документація

- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS\\_EN\\_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS\\_EN\\_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатации и техническому обслуживанию \(2.48 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(2.48 MB\)](#)

### Аналоги

- [Systemair DHS 450E6](#)
- [Systemair DHS 710DV](#)
- [Systemair DHS 400DS](#)
- [Systemair DHS 400E6](#)
- [Systemair DHS 630DV](#)
- [Systemair DHS 500E6](#)
- [Systemair DHS 355DV](#)
- [Systemair DHS 311DV](#)
- [Systemair DHS 400DV REV7](#)
- [Дахові вентилятори з прямим приводом Systemair DHS 355E4 SA](#)
- [Дахові вентилятори з прямим приводом Systemair DHS 450D4 SA](#)

### Характеристики

Опції	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(А)	AC
Виріб	
Категорія установки	DHS 400E4 sileo roof fan
Найменування виробів	Systemair
Дані згідно з EeP	
Напряг повітря	2016/2018
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	1~
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP54
Тип двигуна	F
Номинальні дані	
Клас герметичності	457
Номинальні параметри	
Імпульс, N	1 349
Клас енергоефективності, базовий агрегат	9
Макс. розсіювана потужність, Вт	2,46
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 60
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	60
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	230
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	71
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 4 242
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	24,4
Екодизайн	
P ном, кВт	0,653
Ps ном, Па	0,471
QV ном, дБ(А)	Неприменено
Ефективність вентилятора, %	309
Зовнішній витік, %	42
Номинальна напруга,	0
Температурний коефіцієнт (UVU)	Отсутствует
тип приводу	NRVU
Тип усанівки	Внешние MSD или VSD
Тип утилізації тепла	UVU