



Systemair DVS 400E6

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 37793
Виробник: Friso
Код товару: DVS

від 69768 грн.

Опис

Висока ефективність

Можливість регулювання швидкості

Вбудовані термоконтакти

Низький рівень шуму

Широкий вибір аксесуарів

Зручні при монтажі та надійні у роботі

DVS/DHS/DVSI Sileo підходить для великих витрат повітря. Має низький рівень шуму. Дані моделі мають робоче колесо із загнутими назад лопатками із 3D-профілем та двигун із зовнішнім ротором.

Регулювання швидкості:

Двигуни мають можливість регулювання швидкості шляхом зміни напруги (трансформаторним регулятором). Двигун встановлений на віброізоляторах.

При регулюванні швидкості DVS / DHS / DVSI в трифазних електродвигунів необхідні перетворювач частоти з синус-фільтром!

DVS/DHS/DVSI sileo ...E4 / E6 / EV / EZ: 1~ двигун

DVS/DHS/DVSI sileo ...DV / DS: 3~ зі з'єднанням Y/D для перемикання двох швидкостей.

Двигун:

Двигуни вентиляторів типорозміром до 311 оснащені вбудованим тепловим захистом з ручним перезапуском, у двигунах вентиляторів DHS 355 та більше є висновки для підключення зовнішнього пристрою захисту від перегріву.

Конструкція:

Корпус вентилятора виконаний із алюмінію. Рама виготовлена із оцинкованої сталі. Підходить для використання у морському кліматі. Робоче колесо вентилятора Sileo виготовляється з високоякісного композитного матеріалу з високоефективним 3D-профілем лопаток.

DVS sileo - з вертикальним викидом

DHS sileo - з горизонтальним викидом

DVSI sileo - з 50 мм ізоляцією з мінеральної вати для зниження рівня шуму

Документація

- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS_EN_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS_EN_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатації и техническому обслуживанию \(2.48 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатації и техническому обслуживанию \(2.48 MB\)](#)

Аналоги

- [Systemair DVS 450D4-A1**](#)
- [Systemair DVS 500E4](#)
- [Systemair DVS 500DS](#)
- [Systemair DVS 630DV](#)
- [Systemair DVS 400DS](#)
- [Systemair DVS 630DS](#)
- [Systemair DVS 355E4](#)
- [Systemair DVS 310EV](#)
- [Systemair DVS 710DS](#)
- [Systemair DVS 400DS REV7](#)
- [Systemair DVS 710DV](#)
- [Systemair DVS 310EV REV3](#)
- [Systemair DVS 355DV](#)
- [Дахові вентилятори з прямим приводом Systemair DVS 450D4 SA](#)
- [Дахові вентилятори з прямим приводом Systemair DVS 355E4 SA](#)
- [Дахові вентилятори з прямим приводом Systemair DVS 630D6 SA](#)

Характеристики

| Виріб | |
|--|--------------------------|
| Найменування виробу | Systemair |
| Категорія установки | DVS 400E6 sileo roof fan |
| Фільтр | |
| Напрямок потоку | 2018 |
| Номинальні параметри | |
| Частота, Гц | 230 |
| Тип двигуна | F |
| Споживаний струм, А | 50 |
| Витрата повітря, м³/год | 23,7 |
| Імпульс, N | 876 |
| Клас енергоефективності, базовий агрегат | 4 |
| Макс. розсіювана потужність, Вт | 0,47 |
| Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C | макс. 60 |
| Звукові параметри | |
| Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(A) | AC |
| Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(A) | 60 |
| Рівень звукового тиску на 4 м (вільне поле), дБ(A) | 26 |
| Захист / Класифікація | |
| Клас ізоляції | IP54 |
| Електричне нагрівання | |
| Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C | 1~ |
| Номинальні дані | |
| Клас герметичності | 110 |
| Параметри звуку | |
| Звукова потужність (LWA) | 60 |
| Розмір повітроводу: Круглий, вхід, мм | 34 |
| Расход воздуха | |
| Звуковий тиск (LpA), дБ(A) | макс. 2 290 |
| Екодизайн | |
| Р ном, кВт | 0,381 |
| Ps ном, Па | 0,11 |
| QV ном, дБ(A) | Неприменимо |
| Ефективність вентилятора, % | 90 |
| Зовнішній витік, % | 31 |
| Номинальна напруга, | 0 |
| Температурний коефіцієнт (UVU) | Отсутствует |
| тип приводу | NRVU |
| Тип усанівки | Внешние MSD или VSD |
| Тип утилізації тепла | UVU |