03115, м. Київ, вул. Івана Крамського, 14/34.
E-Mail адреса: sun.ice.com.ua@gmail.com
Телефон: +38 (044) 450-93-93
sun-ice.com.ua

Вентилятор Systemair KV 250 M sileo

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 25375
Виробник: Systemair
Код товару: 25375

від 12452 грн.

Опис

Можливість регулювання швидкості

Низький рівень шуму

Підвищена ефективність

Вбудовані термоконтакти

Монтаж у будь-якому положенні (у повітроводі або настінний монтаж)

Допускається зовнішній монтаж

Не вимагають обслуговування та надійні у роботі

Вентилятори KV Sileo призначені для встановлення у повітроводах. Корпус має мінімальну довжину фланців 25 мм для правильного кріплення до повітроводів. Хомути FK полегшують установку вентилятора, фіксують його та знижують передачу вібрації на повітропровід.

Вентилятор має крильчатку із загнутими назад лопатками та двигун із зовнішнім ротором.

Швидкість вентиляторів KV можна регулювати за допомогою тиристора (плавно) або 5-ступінчастого трансформатора. Для захисту від перегріву вентилятори KV мають вбудований термозахист із електричним перезапуском.

Корпус виготовлений із оцинкованої листової сталі. Для збільшення герметичності корпусу його частини завальцьовані.

Документація

- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_K__KV__PRIO_ (1,65 MB)

Аналоги

- Вентилятор Systemair KV 160 M sileo
- Вентилятор Systemair KV 315 L sileo**
- Вентилятор Systemair KV 100 M sileo
- Вентилятор Systemair KV 100 XL sileo
- Вентилятор Systemair KV 125 XL sileo
- Вентилятор Systemair KV 200 L sileo
- Вентилятор Systemair KV 150 M sileo
- Вентилятор Systemair KV 150 XL sileo
- Вентилятор Systemair KV 315 M sileo**

Характеристики

Виріб	
Найменування виробу	KV 250 M sileo
Тип виробу	Вентилятор
Тип вентилятора	Канальний
Тип підключення повітропроводу	Круглий
Номінальні параметри	
Напруга (номінальна), В	230
Частота, Гц	50
Фази	1~
Тип двигуна	AC
Споживана потужність, Вт	103
Споживаний струм, А	0.454
Швидкість обертання робочого колеса, об/хв	2486
Витрата повітря, м³/год	796
Температура повітря, що переміщується, °C	max 70
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(А)	46
Захист / Класифікація	
Клас захисту, двигун	IP44
Клас ізоляції	F
Розміри та вага	
Розміри повітропроводу, вхід, мм	250
Розміри повітропроводу, вихід, мм	250
Вага, кг	3.8