

Повітряна завіса Frisco PA2215CW

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 8222
Виробник: Frisco
Код товару: PA2215CW

від 94912 грн.



Опис

Сучасна повітряна завіса з вбудованим керуванням та дистанційним пультом

- Рекомендована висота установки до 2,2 м*
- Горизонтальне встановлення

PA2200C - компактна повітряна завіса, призначена для невеликих вхідних отворів. Повітряна завіса має вбудовану систему керування та додатковий пульт дистанційного керування, що спрощує її експлуатацію.

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов даної будівлі.

Документація

- [Страницы каталога PA2200C \(1,19 MB\)](#)
- [Страницы каталога PA2200C \(1,19 MB\)](#)
- [Declaration of Conformity PA2200C \(138,71 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity PA2200C \(138,71 KB\)](#)
- [UKCA Declaration PA2200C \(141,89 KB\)](#)
- [UKCA Declaration PA2200C \(141,89 KB\)](#)
- [Инструкция PA2200C \(4,48 MB\)](#)
- [Инструкция PA2200C \(4,48 MB\)](#)
- [Електросхема PA2200C.PDF \(174,68 KB\)](#)
- [Електросхема PA2200C.PDF \(174,68 KB\)](#)

Аналоги

- [Повітряна завіса Frisco PA2220CE16](#)
- [Повітряна завіса Frisco PA2210CE03](#)
- [Повітряна завіса Frisco PA2210CA](#)
- [Повітряна завіса Frisco PA2210CE08](#)
- [Повітряна завіса Frisco PA2210CE05](#)
- [Повітряна завіса Frisco PA2215CE12](#)
- [Повітряна завіса Frisco PA2215CA](#)
- [Повітряна завіса Frisco PA2220CA](#)
- [Повітряна завіса Frisco PA2210CV](#)

Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Water heat, coil for medium water temperature
Блок нагріву (вода)	
Максимальний робочий тиск, МПа	макс. 110
Напруга (номінальна), В	3,5
Номінальний розмір	15 mm Cu
Об'єм води в теплообміннику, л	1,6
Падіння тиску при t води 60/40 °С, t повітря + 18 °С, кПа	6
Розмір сполучних патрубків	0,8
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °С	1~
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	0,51
Обігрів, потужність, кВт	1 240
Підвищення температури, максимальна теплова потужність, низька витрата повітря, °С	120
Сила струму, двигун/керування, А	230
Монтаж	
Колір, решітки вивдування	2 200
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номінальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Колір решітки вивду, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP21
Ширина, мм	-20 до 30
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	68
Звукова потужність (LWA), дБ(A)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	55; 44; 37
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	1750; 1400; 1000
Розміри та вага	
вага, кг	345
Витрата повітря, м³/год	26
Глибина, мм	230
Потужність (P1), двигун, Вт	1 560