



Frico CIRT Плавн.ізм.потуж. з таймером

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 10739
Виробник: Frico
Код товару: CIRT

від 9404 грн.

Опис

Застосовується для інфрачервоних обігрівачів. Регульоване навантаження в діапазоні від 30 до 100% та вбудований таймер з установками від 0,5 до 4 та від 4 до 24 годин. IP44.Сертифікований ГОСТ, стандарт CE

Документація

- [Declaration of conformity CBT CIRT MDC \(212.86 KB\)](#)
- [Declaration of conformity CBT CIRT MDC \(212.86 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity CBT/CIRT/MDC \(141.5 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity CBT/CIRT/MDC \(141.5 KB\)](#)
- [MA_FRICO_CIRT_LOW_MULTILANG.PDF \(207.43 KB\)](#)
- [MA_FRICO_CIRT_LOW_MULTILANG.PDF \(207.43 KB\)](#)
- [UKCA Declaration CBT/CIRT/MDC \(141.92 KB\)](#)
- [UKCA Declaration CBT/CIRT/MDC \(141.92 KB\)](#)

Аналоги

- [Frico S123 Пульт пофазного реєстр. моц.](#)
- [Frico ERP Електронний реєстр. обігріву](#)
- [Frico IHMC6S Контролер. ведений](#)
- [Frico RB3 Блок реле](#)
- [Frico IHMC6-3 Контролер із клав.](#)
- [Frico ERPGG Датчик для підлоги](#)
- [Frico ERPS Зовнішній реєстр. обігріву](#)
- [Frico ERPRG Зовнішній кімнатний сенсор](#)

Характеристики

Електричне нагрівання	
Обігрів, напруга, В	15
Обігрів, сила струму, А	3,5
Номінальні дані	
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP44
Ширина, мм	40
Номінальні параметри	
Частота, Hz	230
Розміри та вага	
вага, кг	43
Витрата повітря, м³/год	0,215
Глибина, мм	87
Потужність (P1), двигун, Вт	155