



Systemair RVAZ4 24A Actuator 0-10V

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 9862
Виробник: Friso
Код товару: RVAZ4

від 21290 грн.

Опис

Електропривод водяного вентиля

керуючий сигнал 0...10В

харчування 24 В~

Простота монтажу

Максимальний хід штока

Індикація положення

RVAZ4-24A - привід водяного вентиля. Призначений для керування вентилями ZTV/ZTR (kvs 6,0). Сила тяги 400 н.

Це обладнання відповідає вимогам EMC Європейських стандартів EN60730-1:2000 та EN60730-2-8:2002 та має сертифікацію CE.

Сертифікат відповідності ДЕРЖСТАНДАРТ.

Документація

- [RVAZ4-24A_DECLARATION_OF_CONFORMITY_EN.PDF \(130.53 KB\)](#)
- [RVAZ4-24A_DECLARATION_OF_CONFORMITY_EN.PDF \(130.53 KB\)](#)
- [RVAZ4-24A_IMO_EN_SV_DE_FR.pdf \(476 KB\)](#)
- [RVAZ4-24A_IMO_EN_SV_DE_FR.pdf \(476 KB\)](#)
- [RVAZ4_DATA_SHEET_EN.PDF \(296.94 KB\)](#)
- [RVAZ4_DATA_SHEET_EN.PDF \(296.94 KB\)](#)

Аналоги

- [Systemair RVAN5-24A Actuator 0-10V](#)
- [Systemair RVAZ4-24 Actuator 3points](#)

Характеристики

| Опції | |
|--|----------|
| Витрата повітря, макс, м³/ч | 121 |
| Діаметр з'єднання Ø, мм | 400 |
| Блок нагріву (вода) | |
| Характеристика потоку | 6 |
| Номінальні дані | |
| Клас герметичності | 6 |
| Регулювання швидкості | макс. 95 |
| Робоча температура довкілля (сухі умови), °C | IP44 |
| Тип підключення повітроводу | 0 до 50 |
| Номінальні параметри | |
| Споживаний струм, А | 50; 60 |
| Розміри та вага | |
| Витрата повітря, м³/год | 0,32 |