



Вентилятор Systemair BF 120S Bathroom fan

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 5951
Виробник: Systemair
Код товару: 5951

від 2471 грн.

Опис

- Осові вентилятори BF для ванних кімнат
- Відцентрові вентилятори CBV для ванних кімнат, санвузлів та підсобних приміщень
- Обидві моделі можуть бути встановлені як на стіні, так і на стелі.

Рекомендації щодо застосування:

Витяжні системи вентиляції ванних кімнат, санвузлів, підсобних приміщень. Осові вентилятори BF призначені для переміщення повітря на невеликі відстані та підключення до повітроводів не більше 2-х метрів завдовжки. Відцентрові вентилятори CBV призначені для роботи з довгими мережами повітроводів.

Конструкція:

Моделі BF/CBF - це витяжні вентилятори, виготовлені із пластику ABS. Є три моделі: стандартна модель (S) - з дистанційним включенням/вимиканням від зовнішнього вимикача або вимикача освітлення, модель з таймером (T) із вбудованим тимчасовим реле та модель з таймером та гігрометром (TH), що має вбудований датчик вологості, за яким вентилятор вмикається/вимикається автоматично. Вентилятор BF оснащений ручкою регулювання, що зручно розташована в нижній частині апарата. CBF має пружинний зворотний клапан.

Регулювання:

У моделі (TH) датчик вологості налаштовується в діапазоні від 45 до 90% відносної вологості. Для його налаштування на вентиляторі CBV спочатку слід зняти передню кришку. Час затримки від 1 до 20 хвилин може бути встановлений на таймері після зняття кришки вентилятора.

Монтаж:

Витяжний вентилятор рекомендується встановлювати на стіні якомога вище або на стелі. Вентилятор не можна встановлювати в душовій кабіні або безпосередньо в зоні, де користуються душем або ванною. Під час встановлення у вікні або зовнішній стіні необхідно передбачити заходи щодо усунення зворотного струму газів від відкритих пальників або інших пристроїв з відкритим полум'ям. При підключенні до вертикальних витяжних повітроводів рекомендується передбачити злив конденсату.

Сертифікати:

Сертифікати відповідності України

Документація

- [BF120 IMO SE_GB_FR_DE.PDF \(529.81 KB\)](#)
- [Decl of Conformity BF_BVK 120.pdf \(493.08 KB\)](#)
- [EG-KONFORMITÄTSEKLAERUNG BF_BVK_DE-EN.PDF \(116.18 KB\)](#)

Характеристики

Виріб	
Найменування виробу	BF 120S Bathroom fan
Тип виробу	Вентилятор
Тип вентилятора	Настінний / Стельовий
Тип підключення повітропроводу	Круглий
Номінальні параметри	
Напруга (номінальна), В	230
Частота, Гц	50
Фази	1~
Тип двигуна	АС
Споживана потужність, Вт	14
Споживаний струм, А	0.09
Швидкість обертання робочого колеса, об/хв	2198
Витрата повітря, м³/год	83
Температура повітря, що переміщується, °С	max 57
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(А)	48
Захист / Класифікація	
Клас захисту, двигун	IP44
Клас ізоляції	В
Розміри та вага	
Розміри повітропроводу, вихід, мм	120
Вага, кг	0.8