



Опис

Преимущества:

Возможность регулирования скорости

Низкий уровень шума

Повышенная эффективность

Встроенные термоконтакты

Монтаж в любом положении

Допускается наружный монтаж

Не требуют обслуживания и надежны в работе

Рекомендации по применению:

Вентиляторы K Sileo - надежное решение для систем вентиляции различного назначения - бытового, общественного, административного и промышленного.

Конструкция:

Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Для увеличения герметичности корпуса его части завальцованы. Корпус имеет минимальную длину фланцев 25 мм для правильного крепления к воздуховодам.

Двигатель:

Используются двигатели с внешним ротором с рабочим колесом с назад загнутыми лопатками, изготовленными из пластика. Для защиты двигателя от перегрева вентилятор имеет встроенные термоконтакты с ручным перезапуском.

Регулирование скорости:

Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью 5-ти ступенчатого трансформатора или плавно, с помощью тиристора.

Подключение:

Для электрического подключения вентиляторы K имеют клеммную коробку на корпусе.

Монтаж:

Вентиляторы K устанавливаются непосредственно в воздуховодах круглого сечения. Допускается монтаж под любым углом относительно оси вентилятора, а также во влажных помещениях и на улице без дополнительной защиты (при подсоединении воздуховодов к вентилятору с обеих сторон). В комплекте поставляется монтажный кронштейн с винтами для быстрого и удобного монтажа вентилятора на стену или потолок. Хомуты FK (дополнительная принадлежность) облегчают монтаж и демонтаж, а также предотвращают передачу вибрации на воздуховод.

Документація

- [132780_FANS_INSTRUCTIONS_OUTSIDE_EU_A002.PDF \(1006.63 KB\)](#)
- [132780_FANS_INSTRUCTIONS_OUTSIDE_EU_A002.PDF \(1006.63 KB\)](#)
- [132780_FANS_INSTRUCTIONS_OUTSIDE_EU_A002.PDF \(1006.63 KB\)](#)
- [132780_FANS_INSTRUCTIONS_OUTSIDE_EU_A002.PDF \(1006.63 KB\)](#)

Аналоги

- [Systemair K 160 XL sileo](#)
- [Systemair K 315 M sileo**](#)
- [Systemair K 200 M sileo](#)
- [Systemair K 125 M sileo](#)
- [Systemair K 250 M sileo](#)
- [Systemair K 150 XL sileo](#)

Systemair K 315 L Sileo**

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 19514

Виробник: Frisco

Код товару: K

від 17328 грн.

Характеристики

Опції	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(А)	АС
Дані згідно з ЕгР	
Напрям повітря	Не відповідає ERP-системі
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	1~
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP44
Тип двигуна	F
Номінальні дані	
Клас герметичності	318
Номінальна потужність на валу (P2), кВт	Круглий
Номінальні параметри	
Імпульс, N	2 318
Клас енергоефективності, базовий агрегат	7
Макс. розсіювана потужність, Вт	1,39
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 57
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	52
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	230
Параметри звуку	
Відповідність ЕгР	50
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 1 728
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	6,6
Канальний охолоджувач/нагрівач	315
Торгове найменування	315