



Systemair R-DK4 KT Transformer (302568)

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 6051
Виробник: Frisco
Код товару: R-DK4

від 55436 грн.

Опис

П'ятиступінчастий трансформатор (з вбудованим термозахистом) для вибухозахищених вентиляторів RVK 315Y4, KTEX, DKEX та DVEX.

Трифазний п'ятиступінчастий трансформатор, який керує швидкістю вентилятора шляхом зміни напруги. Кожна сходинка налаштовується вручну, використовуючи ручку управління на передній панелі трансформатора. Вбудований інтегральний пристрій термозахисту припиняє напругу на двигун вентилятора при спрацюванні термісторного захисту. Пристрій перезапускається поворотом ручки в положенні "0" на одну хвилину. Клеми для підключення кімнатного термостата RT переривають подачу живлення на вентилятор при розмиканні контакту.

Документація

- [Data_sheet_3~_R-DKKTG11.pdf \(78.68 KB\)](#)
- [Data_sheet_3~_R-DKKTG11.pdf \(78.68 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ZA120_GB.PDF \(166.93 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ZA120_GB.PDF \(166.93 KB\)](#)
- [R-DK4KT_IMO_GB_DE_FR_SE.PDF \(144.21 KB\)](#)
- [R-DK4KT_IMO_GB_DE_FR_SE.PDF \(144.21 KB\)](#)
- [RTRD_RTRDU_IMO_RUS.PDF \(1.51 MB\)](#)
- [RTRD_RTRDU_IMO_RUS.PDF \(1.51 MB\)](#)

Характеристики

Виріб	
Тип підключення повітропроводу	макс. 40
Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Споживаний струм, А	50; 60
Витрата повітря, м³/год	11,2
Макс. розсіювана потужність, Вт	4
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Номінальні дані	
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP21