



Systemair ZTV 20-4,0 2-way valve

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 9826
Виробник: Friso
Код товару: ZTV

від 5181 грн.

Опис

2-ходовий водяний клапан

Для води та гліколевих сумішей (макс. 30% гліколю)

Темп. робочого середовища 1...110°C

Умовний тиск PN16

Діапазон регулювання 50:1

Перепад тиску до 350 кПа

Без протікання при закритому стані

ZTV - 2-ходовий клапан, призначений для регулювання подачі гарячої води до нагрівача. Корпус клапана виготовлений з латуні, шток - з нержавіючої сталі, плунжер з латуні та кільце ущільнювача з EPDM.

Витратна характеристика потоку - рівновідсоткова.

Привід клапана

Як привод клапана рекомендується використовувати RVAZ4-24A.

Документація

- [EC_ZTV_ZTR_DN15-25.pdf \(32,74 KB\)](#)
- [EC_ZTV_ZTR_DN15-25.pdf \(32,74 KB\)](#)
- [MVD_ZTV_ZTR_eng.pdf \(60,48 KB\)](#)
- [MVD_ZTV_ZTR_eng.pdf \(60,48 KB\)](#)
- [ZTV_ZTR_EN.pdf \(699,24 KB\)](#)
- [ZTV_ZTR_EN.pdf \(699,24 KB\)](#)

Аналоги

- [Systemair ZTVB 25-8.0 valve 2-way](#)
- [Systemair ZTV 20-2,0 2-way valve](#)
- [Systemair ZTV 20-2,5 2-way valve](#)
- [Systemair ZTV 15-1,0 2-way valve](#)
- [Systemair ZTVB 32-1.5 valve 2-way](#)
- [Systemair ZTV 15-0,6 2-way valve](#)

Характеристики

| Блок нагріву (вода) | |
|--|-------------------|
| Значення Kvs, л/час | Равный процент |
| Макс. Ход, мм | PN16 |
| Характеристика потоку | 5 |
| Встановлення | |
| Діапазон тиску, Па | Наружная резьба |
| Макс. витик, % | 1 до 110 |
| Матеріал конуса | Латунь |
| Матеріал корпусу | 50:1 |
| Пакувальна коробка | Нержавеющая сталь |
| Регулювання співвідношення | 0 |
| Розмір під'єднання труб | EPDM |
| Тип з'єднання труб | DN20 |
| Шпindelь | Латунь |
| Контролер та датчики | |
| Повна потужність при t води 80/60 °C, t повітря + 40 °C, кВт | 2-ходовой клапан |
| Розміри та вага | |
| Витрата повітря, м³/год | 0,27 |